

Technische daten

Fluke 27-II/28-II Multimeter für Industrieanwendungen



Wichtigste Merkmale

- Messung von Gleich- und Wechselströmen bis zu 1000 V
- Messungen bis zu 10 A (30 Sekunden lang 20 A)
- Kapazitätsmessbereich: 10.000 μ F
- Frequenz bis zu 200 kHz
- Erhöhte Wechselspannungsbandbreite von 40 Hz bis 30 kHz
- Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Diodentest
- Min-/Max- und Mittelwert-Aufzeichnung zur automatischen Aufzeichnung von Abweichungen

Produktübersicht: Fluke 27-II/28-II Multimeter für Industrieanwendungen

Der Standard für robuste Modelle

Das Digitalmultimeter Fluke 27 II setzt neue Maßstäbe für die Arbeit unter widrigen Umständen: die erweiterten Funktionen und eine hohe Genauigkeit machen die meisten Probleme in elektrischen Anlagen erkennbar. Fluke 27 und 28 sind gemäß IP 67 (wasser- und staubdicht) spezifiziert und sind nach MSHA (Bergbau-Anwendungen) zugelassen; die erweiterte Betriebstemperatur liegt über einen Zeitraum von bis zu 20 Minuten zwischen -15 °C und +55 °C; die Geräte sind für 95% Luftfeuchtigkeit ausgelegt und wurden entwickelt und geprüft, um einen Fall aus 3 Metern problemlos zu überstehen. Die Multimeter der Fluke Serie 20 wurden für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert

Technische Daten: Fluke 27-II/28-II Multimeter für Industrieanwendungen

Genauigkeit		
Gleichspannung	Bereich	0,1 mV bis 1.000 V
	Genauigkeit	0,1% + 1
Wechselspannung	Bereich	0,1 mV bis 1.000 V
	Genauigkeit	0,5% + 3
Gleichstrom	Bereich	0,1 µA bis 10 A
	Genauigkeit	0,2% + 4
Wechselstrom	Bereich	0,1 µA bis 10 A
	Genauigkeit	1,5% + 2
Widerstand	Bereich	0,1 Ω bis 50 MΩ
Anzeigeumfang	6000 V	
Kapazitätsmessung	1 nF bis 9.999 µF	
Frequenz	0,5 Hz bis 199,99 kHz	
Einhaltung von Normen und Richtlinien (Compliance)	Sicherheit gemäß IEC 61010-1, CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V	
Schutzart	IP 67	
Stromversorgung	Drei Mignonzellen (AA)	
Betriebsdauer	800 Stunden	
Allgemeine technische Daten		
Anzeige	Balkenanzeige/Hintergrundbeleuchtung	Ja/Ja
Datenspeicher	Min-/Max-/Mittelwert	Ja
	Messwerthaltefunktion (Hold)	Ja
Weitere Funktionen	Relativmessungen (Zero)	Ja
	Stromversorgung	Drei Mignonzellen (AA)

Gewährleistung und Schutz	Sicherheitsspezifikation	CAT IV 600 V/CAT III 1.000 V gemäß IEC 61010-1
	Mine Safety	MSHA-Zulassung
	Externer Schutz	Gummiholster
	Falltest	Fallversuch aus 3 Meter Höhe
	Staubdicht/wasserdicht	Ja, Schutzart IP 67
	Gewährleistung	Lebenslang, eingeschränkt
	Größe mit Halterung (H x B x L)	6,35 x 10,0 x 19,81 cm
	Gewicht mit Holster	698,5 g

Modelle



FLUKE 27-II

Multimeter für Industrieanwendungen

Includes:

- Holster
- Test Leads
- Alligator Clips
- Printed getting started manual
- CD ROM manual
- 3 AA batteries

**CalPlus GmbH**

Zentrale Berlin
Heerstraße 32 • 14052 Berlin
Tel.: 030 214982-0 • Fax: 030 214982-50
office@calplus.de • www.calplus.de

CalPlus GmbH

Niederlassung ScopeShop
Normannenweg 30 • 20537 Hamburg
Tel.: 040 3039595-0 • Fax: 040 3039595-50
scopeshop@calplus.de • www.calplus.de

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen vorbehalten
04/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com