

Infrarot-Fenster Fluke CV301 ClirVu® 75 mm (3 Zoll)



Wichtigste Merkmale

Installation und Erdung in weniger als 5 Minuten

Sparen Sie Zeit durch die schnelle und einfache Installation der Serie CV – Höchstens 5 Minuten.

- Ein einziger Techniker
- Eine einzige Bohrung mithilfe eines handelsüblichen Greenlee® Blechlochstanzers
- Die Schaltschranktür muss nicht abgebaut werden.
- Erdungen unmittelbar am Metallgehäuse, mit zum Patent angemeldetem AutoGround™ Verfahren
- Erfüllt bei ordnungsgemäßem Einbau Lichtbogen-Prüfvorgaben bis zu 63 kA

Arbeiten Sie effizienter mit den Infrarot-Fenstern Fluke ClirVu® CV301 75 mm (3 Zoll)

- NFPA 70E deutlich reduziert aufgrund geringerer Anforderungen für die Arbeitserlaubnis
- Schnellere und bequemere Inspektionen, da häufig keine vollständige PSA erforderlich ist
- Reduzieren Sie das Risiko von Lichtbögen und elektrischen Schlägen, verbessern Sie die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und reduzieren Sie Zeit und Kosten für vorbeugende Instandhaltung.
- Das CV301 wurde "Torture Tested™" nach den strengsten Prüfvorgaben für Störlichtbögen IEEE C37.20.7: Lichtbogenprüfung 63 kA durch KEMA, UL 50/50E/50V, UL1558, IEC60529-1: IP67, IEC 60068, NEMA 4/12, CSA C22.2 NR. 14-13:2012 und CE
- Bequemlichkeit durch Schnellanschluss oder Zugang mit Sicherheitsschlüssel

Produktübersicht: Infrarot-Fenster Fluke CV301 ClirVu® 75 mm (3 Zoll)

Die größten Werte eines Unternehmens liegen nicht in den Geräten hinter den Schaltschränktüren; viel wichtiger ist es, den Elektrikern, Technikern und Prüfern, die jeden Tag bei der Arbeit ihr Leben riskieren, einen optimalen Schutz zu bieten.

Die ClirVu® Beschichtung – exklusiv bei Infrarot-Fenstern von Fluke – versiegelt die Optik vor dem Einbau und schützt so vor Schäden durch Feuchtigkeit. Dies macht sie perfekt für besonders heiße oder besonders kalte Umgebungen.

Jedes Infrarot-Fenster von Fluke ist mit einem Identifikationslabel für die einfache Nummerierung vor Ort ausgestattet, was eine schnelle Ortsbestimmung und effiziente Reparatur ermöglicht.

Wenn Sie keine Option mit Sicherheitsschlüssel benötigen, siehe IR-Fenster CV300.

Die Infrarot-Fenster der Serie CV sind auch in den Größen 50 mm (2 Zoll) und 95 mm (4 Zoll) erhältlich.

Technische Daten: Infrarot-Fenster Fluke CV301 ClirVu® 75 mm (3 Zoll)

Allgemeine technische Daten	
Größe	75 mm
Spannungsbereich	Beliebig
Umwelttyp gemäß NEMA (National Electrical Manufacturers Association)	Typ 4/12 (innen/außen)
AutoGround™	Ja
ClirVu® Optik	Ja
Betriebstemperaturbereich	-40 °C bis +232 °C (-40 ° F bis +450 °F) und +260 °C (500 °F) intermittierend
Mit allen Fluke Kameras kompatibel	Ja
Gegenmutter-Kontersystem	Ja
Abdeckung und Befestigung permanent befestigt	Ja
Ein-Loch-Installation	Ja
Optionen für Türdrehverschluss und Türverschluss mit Sicherheitsschlüssel	Ja
Geeignet für Sichtprüfung und IR-Fusion-Technologie	Ja
Geeignet für kurz-/mittel-/langwellige IR-Strahlung und UV-Strahlung	Ja
Spezifikationen und Prüfung	
Lichtbogen-Beständigkeitstest (IEEE C37.20.7)	63 kA über 30 Perioden bei 60 Hz gemäß KEMA
CSA C22.2 Nr.	Ja

CSA-Typ Spezifikation	Typ 4
IP-Spezifikation	Schutzklasse IP 67 durch TÜV
Lloyds Register	Bis zu 11 kV Marine-Schaltanlage, Innen- und Außenbereich (nur offshore)
Schwingungsspezifikation	IEC60068-2-6 durch TÜV
Feuchtigkeitsspezifikation	IEC60068-2-3 durch TÜV

Installieren

Erforderlicher Durchmesser der Montageöffnung	89,89 mm
Greenlee® Blechstanzsatz = Lochstanzer/Senker	739BB = 1431AV/1432AV
Maximal empfohlene Dicke von Schaltschranktüren	ca. 3,5 mm bei Stahl (10 Gauge)
Gesamthöhe des Fensters	141,5 mm
Gesamtbreite des Fensters	111,5 mm
Gesamtdicke des Fensters	16,2 mm
Türverschluss	Sicherheitsschlüssel

Optik

Durchmesser der Optik	75 mm
Durchmesser der Sichtöffnung	67,95 mm
Fläche der Sichtöffnung	3.626 mm ²
Dicke der Optik	2 mm

Sonstiges

Gewährleistung	Lebenslanger Ersatz auf Fabrikationsfehler
----------------	--

Modelle



Fluke CV301

IR-Fenster CV200 50 mm (2 Zoll), Türdrehverschluss

Lieferumfang:

- IR-Fenster 75 mm (3 Zoll)
- Türverschluss mit Sicherheitsschlüssel
- Gewährleistungs- bestätigung
- Fluke IR-Fenster sind vollständig, vormontiert und installationsbereit

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

www.fluke.de

©2023 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

05/2023

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,

Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**