

TPT420 Spannungsprüfer



- CAT IV / 1000 V
- IP64-Schutzart
- AC/DC-Spannungsprüfer
- 12...1000 V AC
- 12...1500 V DC
- LED- und LCD-Anzeige
- Durchgangsprüfung mit optischer und akustischer Anzeige
- Spannungsanzeige ohne Batterien
- Einpolige Spannungsprüfung
- Drehfeldanzeige
- Integrierte Taschenlampe

BESCHREIBUNG

Der Megger TPT420 Spannungsprüfer wurde entwickelt, um Elektrikern und Elektroingenieuren einen einfach zu bedienenden Spannungsprüfer an die Hand zu geben, das auch dann noch funktioniert, wenn die Batterie erschöpft ist.

Der TPT420 ist überaus vielseitig - er ist sowohl mit LCD- als auch mit LED-Anzeigen ausgestattet und bietet sowohl AC- als auch DC-Spannungsmessungen von 12 bis 1000 V AC und bis zu 1500 V DC. Darüber hinaus ist eine Durchgangsfunktion im Bereich von 0 bis 500 k Ω enthalten. Ein akustisches Signal bietet bei Durchgangs- und Spannungsmessungen für zusätzliche Sicherheit.

Eine integrierte, helle LED-Taschenlampe erleichtert dem Bediener die Arbeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Der TPT420 arbeitet unterhalb der Auslöseschwelle um beim Testen zwischen Phase und Erde nicht unbeabsichtigt den RCD/FI-Schutzschalter auszulösen.

Das bisher gängige Kreuzen der Prüfspitzen ist bei dem TPT überflüssig um die Drehfeldrichtung anzuzeigen. Ferner kann er auch einen einpoligen Spannungsanzeigen-Test durchführen.

Für Ihre Sicherheit entspricht der TPT420 dem CAT IV 1000 V Standard und ist mit einem IP64-Gehäuse ausgestattet. Er entspricht den aktuellen Normen IEC/EN 61243-3 und DIN VDE 0682-401.

Zur Einhaltung der Richtlinien werden standardmäßig GS38 Prüfspitzenabdeckungen sowie eine schützende Aufbewahrungs- und Transporttasche mitgeliefert.

ANWENDUNG

Obwohl das Gerät für die Prüfung von Elektroinstallationen entwickelt wurde, kann es in fast allen Anwendungen eingesetzt werden, welche Spannungs-/ Durchgangsmessungen erfordern - einschließlich Automobil- und Solar/PV-Messungen usw.

TPT420

Spannungsprüfer

SPEZIFIKATIONEN: (Alle unter 23°C ±5°C, ≤ 80% r.F.)

Anzeige	13 LEDs, 4-stellige LCD-Anzeige (0,1 V Auflösung)
Spannungsbereich	LED: ±12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V LCD: 12 - 1000 V AC/1500 V DC
LED Spannungswarnung (Warndreieck)	<50 VAC, <120 VDC
Hintergrundbeleuchtung	automatisch
Polaritätsanzeige	automatisch
Frequenzbereich	40 - 400 Hz
Spitzenstrom	≤3.5 mA (bei 1000 V)
Einpolige Prüfung	100 - 1000 V AC (50/60 Hz)
Drehfeldanzeige	120 - 400 V Erde-Phase, AC 50/60 Hz
Diodentest	Optisch und akustisch
Durchgangsprüfung	>500 kΩ
Überspannungskategorie	CAT IV 1000 V
Schutzart	IP64
Sicherheitsstandart	EN 61010, EN 61243-3:2014, DIN VDE 0682-401
Betriebstemperatur	-5 bis 40°C (Lagerung:-20 bis 70°C)
Batterietest	Beide Spitzen angeschlossen. Niedriger Batteriestand in der LCD Anzeige.
Batterie	2 x 1.5 V AAA LR03
Luftfeuchtigkeit	MAX 85% Rel. F
Höhe	Bis zu 2000 m
Kabellänge	ca. 1.2 m
Maße	ca. 255 x 67 x 30 mm
Gewicht	ca. 207 g

BESTELLINFORMATION

Beschreibung	Bestellnummer	Optionales Zubehör	Bestellnummer
TPT420	1013-189	Euro Ersatzspitzen metall (10 Stk in Tüte)	2005-269
Zubehör im Lieferumfang		Euro Ersatzspitzen (10 Stk in Tüte)	1013-365
Softtasche	2005-536	MPU690 Prüfeinheit	1001-561
GS38 Prüfspitzenabdeckung			
Batterien 2 x AAA			



CalPlus GmbH
Zentrale Berlin
Heerstraße 32 • 14052 Berlin
Tel.: 030 214982-0 • Fax: 030 214982-50
office@calplus.de • www.calplus.de

CalPlus GmbH
Niederlassung Hamburg
Normannenweg 30 • 20537 Hamburg
Tel.: 040 3039595-0 • Fax: 040 3039595-50
scopeshop@calplus.de • www.calplus.de



TPT420_DS_DE_V02

www.megger.com
ISO 9001

Das Wort „Megger“ ist eine eingetragene Marke.