


[illegible]

Das **hochleistungsfähige Micro-Ohmmeter C.A 6255** ist einfach zu benutzen und ermöglicht die Messung selbst kleinster Widerstände mit **hoher Genauigkeit und einer maximalen Auflösung von 0,1 $\mu\Omega$** .




DataView®, Software-Plattform für die Messdatenauswertung



Das Modul **MOT** von DataView® bietet folgende Funktionen:

- Konfiguration des an den PC angeschlossenen Geräts
- Auslesen der im Gerät gespeicherten Messdaten
- Speichern von Messdaten-Dateien im PC
- Öffnen der gespeicherten Messdaten-Dateien
- Erstellen und Bearbeiten von Berichten
- Datenexport in Excel-Programme
- Datenexport im .pdf-Format
- Verwaltung der Datenbank



Kelvin-Prüfklemmen für 10 A

Die einziehbaren Kelvin-Prüfklemmen für 10 A sind in zwei Modellen verfügbar:



3 Messarten



OHM'SCHE MESSUNG

für die Messung von Widerständen mit einer Zeitkonstanten von wenigen ms (Kontakte, Metallbeschichtungen...)



INDUKTIVE MESSUNG

für die Messung von induktiven Prüfobjekten (Transformatoren, Motorwicklungen...)



OHM'SCHE MESSUNG mit AUTOMATISCHER Auslösung

- für Messungen an Widerständen ohne Zeitkonstante
- für sich wiederholende Messungen in der Fertigung mit erheblichem Zeitgewinn

Funktionsumfang



TEMPERATURKOMPENSATION

Der Widerstandswert von Leitern ändert sich mit der Temperatur. Um zuverlässige Kontrollen und vor allem vergleichbare Messergebnisse unter denselben Bedingungen zu erhalten, ist es daher sinnvoll, die Messergebnisse jeweils auf dieselbe Bezugstemperatur umzurechnen. Durch einfachen Druck auf eine Taste führt das Gerät diese Umrechnung automatisch durch.



PROGRAMMIERBARE ALARME

Weil es manchmal reicht die Einhaltung von Grenzwerten zu prüfen, lassen sich am Gerät obere bzw. untere Grenzwerte mit akustischer Alarmabgabe eingeben. Die Stärke des Alarmtons bei Grenzwertüber- oder -unterschreitung ist einstellbar.




GROSSE SPEICHERKAPAZITÄT

Im internen Speicher des C.A 6255 lassen sich bis zu 1500 Messungen speichern. Jeder Messwert ist dabei mit einem Hinweis auf das Prüfobjekt (OBJ) und auf die Prüfung (TEST) versehen, um ihn richtig zuordnen zu können.

Viele Einsatzbereiche

- ▶ Messung von Wicklungen (z.B. an Transformatoren) ohne Überhitzung des C.A 6255



- ▶ Oberflächenzustand und Metallbeschichtung
- ▶ Masseverbindung




- ▶ Kontaktgüte (Schalter, Relais)



- ▶ Leitungswiderstände
- ▶ Überhitzung von Motoren und Transformatoren
- ▶ Prüfung mechanischer Verbindungen

Vierleitermessung (Kelvin-Messverfahren)



Technische Daten

Vierleitermessung							
Messbereich	5,0000 mΩ	25,000 mΩ	250,00 mΩ	2500,0 mΩ	25,000 Ω	250,00 Ω	2500,0 Ω
Auflösung	0,1 μΩ	1 μΩ	10 μΩ	0,1 mΩ	1 mΩ	10 mΩ	100 mΩ
Genauigkeit über 1 Jahr	0,05 % + 1 μΩ	0,05 % + 3 μΩ	0,05 % + 30 μΩ	0,05 % + 0,3 mΩ	0,05 % + 3 mΩ	0,05 % + 30 mΩ	0,05 % + 300 mΩ
Prüfstrom	10 A	10 A	10 A	1 A	100 mA	10 mA	1 mA
Spannungsfall	50 mV	250 mV	2500 mV	2500 mV	2500 mV	2500 mV	2500 mV
Messarten	Ohm'sche Messung, induktive Messung, ohm'sche Messung mit automatischer Auslösung						
Temperaturkompensation	Durch PT 100-Temperaturfühler oder manuell						
Speicherkapazität	1500 Messungen						
Schnittstelle	über RS232						
Stromversorgung	Wiederaufladbarer NiMH-Akku						
Abmessungen/Gewicht	270 x 250 x 180 mm / ca. 4 kg						

Zubehör

Prüfspitzen oder Kelvin-Prüfklemmen für Micro-Ohmmeter			Artikel-Nr.
	Kelvin-Prüfklemmen 10 A (2 Stück) • L = 3 m	Gabelkabel- schuh	P01101794
	Prüfspitzen in Pistolenform 10 A (2 Stück) • L = 3,15 m • Spitzen-Ø 2 mm • Spitzenabstand 3,5 mm	Gabelkabel- schuh und 4 mm Banane	P01103065
	Drehbare Prüfspitzen 10 A (2 Stück) • L = 3,15 m • Spitzen-Ø 3 mm • Prüfspitzenweg 10 mm	Gabelkabel- schuh und 4 mm Banane	P01103063
	Kelvin-Miniprüfklemmen 1 A (2 Stück)	Gabelkabel- schuh	P01101783
	Prüfspitzen 1 A (2 Stück) • L = 2,85 m	Gabelkabel- schuh und 4 mm Banane	P01102056
Temperatur			
	PT 100-Temperaturfühler		P01102013



Lieferumfang

- Lieferung inkl. Transporttasche mit:
- 1 Satz Messleitungen, 3 m lang, mit Kelvin-Prüfklemmen
 - 1 Netzanschlusskabel, 2 m lang, Euro-Stecker
 - 9 Bedienungsanleitungen (je 1 pro Sprache)
 - 9 Kurzbedienungsanleitungen (je 1 pro Sprache)
 - 1 Software MOT zur Datenübermittlung (Micro-Ohmmeter Transfert) auf CD-ROM
 - 1 RS232-Verbindungskabel

Bestellnummer

C.A 6255 P01143221