

Digitale Multimeter

Auto
RangeCAT III
300 VBalken-
anzeigeData
Hold

Lieferumfang:

- 1 St. DM73C
- 1 St. Messleitungen
- 1 St. Krokodilklemme
- 1 St. Prüfspitze
- 2 St. Batterie 1,5 V, IEC LR44
- 1 St. Bedienungsanleitung

DM73C

Digitalmultimeter in Stiftform

Funktionen

- Spannungs-, und Widerstandsmessung
- Dioden- und akustische Durchgangsprüfung

Geräteinformationen

- Automatische Messbereichswahl
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold)
- Zusätzliche Balkenanzeige
- Auto-Power-Off

Gerätehighlights

- Kompaktes Messgerät in Stiftform

Technische Daten

Anzeige	LCD, 3 1/4-stellig, 3400 Digits
Messbereiche	
Spannung AC	0,001 V...600 V
Grundgenauigkeit	±(1,5% v.M. + 8 Digit)
Frequenzbereich	50 Hz...500 Hz
Spannung DC	0,1 mV...600 V
Grundgenauigkeit	±(0,5% v.M. + 2 Digit)
Eingangswiderstand	10 MΩ
Widerstand	0,1 Ω...34 MΩ
Grundgenauigkeit	±(1,0 % v.M. + 4 Digit)
Durchgang	R < 35 Ω
Verschmutzungsgrad	2
Messkategorie	CAT III/300V, CAT II/600V
Sicherheit	DIN VDE 0411, EN 61010, IEC 61010
Stromversorgung	2 x Batterie 1,5 V, IEC LR44
Maße	198 x 29 x 35 mm
Gewicht	ca. 150 g (inkl. Batterie)



Zubehör:

Bereitschaftstasche Best.-Nr. VC30A

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.	Artikel-Nr.
DM73C	DM73C	2727739
VC30A	VC30A	3068280