



TPK-59 flex. Drahtfühler 4-mm-Stecker

- mit 4-mm-Stecker (Abstand 19 mm)
- Fühlerlänge ca. 0,9 m

Temperaturfühler Typ K
Temperaturbereich -46 °C...+316 °C
Genauigkeit ±1,5 °C

Bestellangaben
Best.-Nr.: TPK-59 · Artikel-Nr.: 2733660

**K
Typ**



Typ 104 Flüssigkeitsfühler Typ K

Temperaturbereich -50 °C...+1100 °C
Ansprechzeit ca. 12,0 s (63,2 % des Temperatur-Endwertes)
Genauigkeit ±1,5 °C (ab 400 °C, 0,48 % v.M.)
Anschlusskabel ca. 500 mm Spiralkabel
Maße 130 x 3 mm
Gewicht ca. 105 g

Bestellangaben
Best.-Nr.: 5794 · Artikel-Nr.: 2147186

**K
Typ**



TPK-60 Temperaturfühler

- 2,5 mm-Klinken-Stecker
- Passend für TR100-A und TR200-A
- Leitungslänge 115 mm
- Temperaturbereich (siehe TR100-A / TR200-A auf Seite 15.6)

Bestellangaben
Best.-Nr.: TPK-60 · Artikel-Nr.: 3503184



Typ 106 Einstechfühler Typ K

Temperaturbereich -50 °C...+600 °C
Ansprechzeit ca. 12,0 s (63,2 % des Temperatur-Endwertes)
Genauigkeit ±1,5 °C (ab 400 °C, 0,48 % v.M.)
Anschlusskabel ca. 500 mm Spiralkabel
Maße 130 x 3 mm
Gewicht ca. 105 g

Bestellangaben
Best.-Nr.: 5793 · Artikel-Nr.: 3313234


**K
Typ**



1032 Wärmeleitpaste

- Wärmeleitpaste bis 250 °C (30 g)
- Silikonhaltig

Bestellangaben
Best.-Nr.: 1032 · Artikel-Nr.: 2145689




Typ 110 Oberflächenschnellfühler Typ K

Temperaturbereich -50 °C...+900 °C
Ansprechzeit ca. 2,3 s (63,2 % des Temperatur-Endwertes)
Genauigkeit ±1,5 °C (ab 400 °C, 0,48 % v.M.)
Anschlusskabel ca. 500 mm Spiralkabel
Maße 130 x 8 mm
Gewicht ca. 112 g

Bestellangaben
Best.-Nr.: 5797 · Artikel-Nr.: 3313241

**K
Typ**



TM-SWA Datenprotokollierungs-Software und RS232-Kabel für TMA10A

- Echtzeit-Software protokolliert die Daten von allen Messfunktionen und zeigt sie an
- Zwei Kanäle gleichzeitig aufzeichnen
- Luftstrom und Temperatur mit Gerät TMA10
- Ergebnisse für spätere Analyse speichern
- Autom. Berechnung der Ergebnisse von Maximum, Minimum, Durchschnitt und Standardabweichung

Bestellangaben
Best.-Nr.: TM-SWA · Artikel-Nr.: 3027085



Typ 101 Oberflächenfühler Typ K

Temperaturbereich -50 °C...+450 °C
Ansprechzeit ca. 5,5 s (63,2 % des Temperatur-Endwertes)
Genauigkeit ±1,5 °C
Anschlusskabel ca. 500 mm Spiralkabel
Maße 130 x 4 mm
Gewicht ca. 115 g

Bestellangaben
Best.-Nr.: 5795 · Artikel-Nr.: 2147199

**K
Typ**



Typ 111 flexibler Drahtfühler Typ K

Temperaturbereich -50 °C...+400 °C
Ansprechzeit ca. 5,0 s (63,2 % des Temperatur-Endwertes)

Genauigkeit ±1,5 °C
Maße 1000 x 2 mm
Gewicht ca. 22 g

Bestellangaben
Best.-Nr.: 5790 · Artikel-Nr.: 3313229

**K
Typ**