

Temperatur- und Feuchtigkeitsdatenlogger



TR200-A Temperatur-/Feuchtigkeitsdaten - logger mit digitalem Display

- Funktionen**
- Messen der Temperatur
 - Messen der relativen Feuchte
 - Datenlogger
- Geräteinformationen**
- Wandbefestigung möglich
 - Gut sichtbare LED-Warnleuchten zur Überwachung der Luftqualität in Innenräumen
 - Gerät zur Überwachung der Temperatur und Luftfeuchte in Innenräumen
 - Auswahl der Speicherpunkte: 1000, 2000, 4000, 8000, 12000, 16000 max pro Funktion
 - Automatische Abschaltung
 - Bedienung nur mittels PC möglich!

- Gerätehighlights**
- USB-Schnittstelle
 - Staub- und Feuchtigkeitsschutz gemäß Schutzart IP65
 - Optische Grenzwertanzeige

| Technische Daten | |
|-------------------------|---|
| Anzeige | LCD, 3¼-stellig, 1999 Digits |
| LED-Anzeige | Rot: Alarm bei hohen/niedrigen Werten; Gelb: Aufzeichnung |
| Messbereiche Temperatur | |
| Interner Sensor | -40 °C...+85 °C |
| Externer Sensor | -40 °C...+100 °C |
| Relative Feuchte | 0,0...99,9 % |
| Toleranz | |
| Temperatur | ±0,6 °C (-20 °C...+50 °C); sonst ±1,2 °C |
| Relative Feuchte | ±3 % bei 25 °C; sonst 5 % |
| Auflösung Temperatur | 0,1 °C |
| Auflösung rel. Feuchte | 0,1 % |
| Speicherpunkte | 1000, 2000, 4000, 8000, 12000, 16000 |
| Stromversorgung | 1x Batterie 3,0 V, IEC CR2 |
| Schutzart | IP54 |
| Abmessungen | 75 x 55 x 23 mm |
| Gewicht | ca. 200 g |

| Lieferumfang: |
|--|
| 1 St. TR200-A |
| 1 St. Bedienungsanleitung |
| 1 St. Batterie 3,0V, IEC CR2 |
| 1 St. USB-Kabel |
| 1 St. CD mit Software (Download Suite) |

| Zubehör: | Best.-Nr. | Artikel-Nr. |
|-----------------------------------|------------------|-------------|
| TPK-60, Externer Temperaturfühler | | |
| | Best.-Nr. TPK-60 | |

| Bestellangaben: | Best.-Nr. | Artikel-Nr. |
|-----------------|-----------|-------------|
| TR200-A | TR-200-A | 3477302 |
| TPK-60 | TPK-60 | 3503184 |



TR300 Temperatur-/Feuchtigkeitsdaten - logger mit digitalem Display

- Funktionen**
- Messen der Temperatur
 - Messen der relativen Feuchte
 - Datenlogger
 - Taupunktanzeige
- Geräteinformationen**
- Gerät zur Überwachung der Luftqualität in Innenräumen
 - Wandbefestigung, Stativbefestigung oder selbststehend
 - Anzeige von Temperatur, relativer Feuchte
 - Optionale Anzeige der Lufttemperatur oder des Taupunkts
 - Gut sichtbare LED-Warnleuchten zur Überwachung der Luftqualität in Innenräumen
 - Kompakte Form
 - Auswahl der Speicherpunkte: 1000, 2000, 4000, 8000, 12000, 16000

- Gerätehighlights**
- Echtzeitmarkierung (Datum/Uhrzeit)
 - USB-Schnittstelle
 - Extragroßes Display
 - Alarmfunktion

| Technische Daten | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Anzeige | LCD |
| Messbereiche | |
| Temperaturbereich | -20...+70 °C |
| Relative Feuchte | 0...100 % |
| Toleranz | |
| Temperatur | ±0,6 °C bei 0...50 °C; sonst ±1,2 °C |
| Relative Feuchte | ±3 % bei 10...90 %; sonst ±5 % |
| Auflösung | |
| Temperatur | 0,1 °C |
| Relative Feuchte | 0,1 % |
| Stromversorgung | 4 x Batterie 1,5 V, IEC LR6 |
| Abmessungen | 175 x 42 x 16 mm |
| Gewicht | ca. 200 g |

| Lieferumfang: |
|--|
| 1 St. TR300 |
| 1 St. Bedienungsanleitung |
| 4 St. Batterie 1,5V, IEC LR6 |
| 1 St. USB-Kabel |
| 1 St. CD mit Software (Download Suite) |

| Bestellangaben: | Best.-Nr. | Artikel-Nr. |
|-----------------|-----------|-------------|
| TR300 | TR300 | 3311844 |